



Conventionele Lineaire optische BEAM 6500R detector

Beschrijving

De 6500R detector omvat twee delen : een kastje met de zender en de ontvanger en een hoogrendementsreflector. De detector werd ontworpen voor het beveiligen van hoge en open ruimten waar traditionele detectoren niet aangewezen zijn. De lineaire optische beam detector werd ontworpen om te werken volgens het verduisteringsprincipe als onderdeel van een intelligent branddetectiesysteem. Er is zowel een analoge adresseerbare versie als een conventionele versie met relais beschikbaar.

Algemeen

Hoogte : 381 mm

Breedte : 267 mm

Diepte : 165 mm

Gewicht : 1.8 Kg

Kleur : Gebroken wit (ivoorkleur)

Afwerking : PC/ABS


Artikelreferentie :

- Conventionele BEAM 6500R (ref:4208)

Certificeringen

Gecertificeerd door :

- EN54-12:2002
- EN54-13 : TCC2-950



Kenmerken

- Detecteert een breed spectrum van vuurtypes
- Bereik :
van 5 tot 70 m met de 20 x 20 cm reflector
van 70 tot 100 m met extra reflectoren
(4 reflectoren van 20 x 20 cm in vierkant gemon-
teerd)
- Snelle afstelling met behulp van rode laserstraal
- Minder bekabeling en minder montagetijd dankzij de
ingebouwde zender-ontvanger.
- « Driftcompensatie » ter compensatie voor het aan-
koeken van vuil ter hoogte van de lens en de re-
flector.
- Bedrijfstemperatuur: van -30 tot +55°C
- 6 instelbare gevoeligheidsniveaus via « Dip
switches »
- Vochtigheidsgraad: van 10 tot 93% (relatieve
vochtigheid, niet gecondenseerd)

ADRESSERBAAR VERSIE MET RELAIS :

- Voedingsspanning: max. 10,2 tot 32 VDC
- Een afzonderlijke voeding is niet langer vereist
- Stroom (24V):
normale situatie: max. 17 mA max
alarmsituatie: max. 38,5 mA max
bij storing: max. 8,5 mA max