

Analoge module M210E



Beschrijving

Deze module wordt gebruikt voor sturingen. De module kan in een PVC-kastje van 124 x 124 x 53 mm geplaatst worden of in de centrale; afhankelijk van de mogelijkheden. Het coderingssysteem zit in de module zelf en maakt het mogelijk 99 adressen te identificeren. De module omvat een LED die bij elke bevraging door de centrale knippert. De LED gaat continu branden wanneer de module geactiveerd is. De module wordt permanent bewaakt door de DIANA centrale (1 communicatie elk vijf seconden).

Algemeen

Afmetigen : 24 x 95 x 93 mm (hxbxd)

Gewicht: 90 g

Artikel nummer :

- M210E module (ref: 3760)
- PVC-behuizing voor module (ref: 3762)

Certificeringen

Conform EN54-17 : 07/2002

Gecertificeerd EN54-13 : B-9063-FD-950



Kenmerken

Deze module wordt gebruikt voor allerlei overwachingen :

- Overwaking openen van rookkoepel
- Overwaking van brandkleppen
- Spanning: 15-30 VDC
- Stand-by verbruik: maximum 300 µA
- Verbruik bij communicatie: maximum 510 µA
- Verbruik rode LED: 2,2 mA
- Verbruik gele LED: 8,8 mA
- Verbruik groene LED: 6,6 mA
- Met kortsluit isolator
- Maximale bedrijfstemperatuur: van -20° tot +60°C
- Vochtigheidsgraad: 0 tot 95% (relatieve vochtigheid, niet gecondenseerd)