Analoge module M201E

Beschrijving

Deze module wordt gebruikt voor sturingen. De module kan in een PVC-kastje van 124 x 124 x 53 mm geplaatst worden of in de centrale; afhankelijk van de mogelijkheden. Het coderingssysteem zit in de module zelf en maakt het mogelijk 99 adressen te identiceren. De module omvat een LED die bij elke bevraging door de centrale knippert. De LED gaat continu branden wanneer de module geactiveerd is. De module wordt permanent bewaakt door de DIANA centrale (1 communicatie elk vijf seconden).

Algemeen

Afmetigen : 24 x 95 x 93 mm (hxbxd)

Gewicht: 102 g

Artikel nummer :

- M201E module (ref: 3761)
- PVC-behuizing voor module (ref: 3762)

Certificeringen

Conform EN54-17 : 07/2002

Gecertificeerd EN54-13 : B-9063-FD-950

Kenmerken

- Deze module wordt gebruikt voor allerhande sturingen of overwakingen :

  Sturing voor het sluiten van deuren

  Sturing voor het stilleggen van de ventilatie

  Openen van rookkoepel

  Sturing voor het terugbrengen van liften naar degelijkvloerse verdieping

  Sturing van brandkleppen
- Spanning: 15-30 VDC
- Stand-by verbruik: maximum 310 µA
- Verbruik bij communicatie: maximum 510 µA
- Verbruik: 2mA
- Met kortsluit isolator
- Contact:

  2A (30 V ohmse belasting)

  0,3A (110 VAC inductieve belasting)
- Maximale bedrijfstemperatuur: van -10 tot +60°C
- Vochtigheidsgraad: 0 tot 95% (relatieve vochtigheid, niet gecondenseerd)