



Intelligente sirenes & flitslichten

- IAV reeks

Beschrijving

De reeks intelligente IAV alarmgevers werden ontworpen om de gebruikers van gebouwen te informeren van een noodsituatie. Deze reeks IAV intelligente adresseerbare, lus gevoede, audiovisuele alarmgevers, omvat een uitvoerige selectie van elementen, ontwikkeld om te voldoen aan de meerderheid van vereisten in brandmeldinstallaties. De reeks gebruikt het System Sensor Protocol om het stroomverbruik te minimaliseren. De IAV reeks wordt eenvoudig op de standaard B501AP sokkel gemonteerd voor meer flexibiliteit tijdens installatie. Alle elementen - brandmelders, sirenes en flitslichten - zijn bijgevolg volledig uitwisselbaar, zonder enige aanpassingen in de bekabeling.

Algemeen

Sirenes : Afmetingen (HxØ) : 64 x 121mm met B501AP

Gewicht: 238g

Flitslichten : Afmetingen (HxØ) : 54 x 121mm met B501AP

Gewicht: 210g

Vervaardigd uit: PC/ABS

IP-Klasse: IP24 met B501AP

Connectoren : max Ø1.5 - 2.5 mm²

Artikelreferenties :

- Adresseerbare sirene IAV Rood met kortsluitisolator (ref: 8592)
- Adresseerbare sirene IAV Wit met kortsluitisolator (ref: 8591)
- Adresseerbare flitslicht IAV Rood met kortsluitisolator (ref: 8606)
- Adresseerbare gecombineerde sirene/flitslicht IAV Rood met kortsluitisolator (ref: 8595)
- Adresseerbare gecombineerde sirene/flitslicht IAV Wit met kortsluitisolator (ref: 8600)

Andere kleuren op aanvraag.

Kenmerken

SIRENE :

- Keus tussen 32 verschillende tooninstellingen
- Verschillende volume-instellingen: 97dB (+/- 3dB - 1 meter afstand) in high volume
- Voedingsspanning: 15 tot 28 Vdc
- Ingebouwde kortsluitisolator
- Verbruik in rust: 450µA
- Verbruik in alarm: 11.4mA
- Omgevingstemperatuur: -25°C tot 70°C
- Vochtigheidsgraad: 95%RH (niet-condenserend)

FLITSLICHT :

- Led high power - 360° zichtbaar
- Pulsfrequentie: 1Hz
- Voedingsspanning 15 tot 28 Vdc
- Ingebouwde kortsluitisolator
- Verbruik in rust: 450µA
- Verbruik in alarm: 14.5mA
- Omgevingstemperatuur: -25°C tot 70°C
- Vochtigheidsgraad: 95%RH (niet-condenserend)

Certificeringen

Sirenes en gecombineerde sirene/flitslichten :

Conform EN54-3 & EN54-17

Flitslichten : Conform EN54-23 & EN54-17

